

KNIPEX Quality – Made in Germany



KNIPEX Cobra® XS

Szczypce o długości wynoszącej jedynie 100 mm: ale to nie zabawka!



Smukła główka umożliwia pewny chwyt nawet w wąskich przestrzeniach



Zakres chwytu
Ø 28 mm



Obsługa jedną ręką:
rozsuń szczęki,
przyłóż i gotowe!



KNIPEX Cobra® XS

Chwył równie niezawodny co chwył pełnowymiarowego narzędzia: najmniejsze na świecie w pełni funkcjonalne szczypce do rur

- ▶ Optymalny dostęp w ograniczonych przestrzeniach: kompaktowa konstrukcja i smukła główka
- ▶ Regulacja precyzyjna jedną ręką poprzez dosunięcie szczęk bezpośrednio do chwytanego przedmiotu umożliwia zastosowanie do różnych rozmiarów detali
- ▶ Pewny chwył przez cały okres użytkowania narzędzia dzięki odporności na zużycie

- > Zakres chwytu – śr. 28 mm (1 cal), rozmiar klucza do 24 mm – tylko dł. 100 mm
- > Złącze wsuwkowe: jakość i trwałość dzięki podw. prowadnicy
- > Powierzchnie chwytające ze specjalnie hartowanymi zębami: ok. 60 HRC
- > Samozaciskające się na rurach i nakrętkach: nie zsuwają się z chwytanego przedmiotu; wymagają użycia niewielkiej siły
- > Kształt rękojeści zabezpiecza przed przyciśnięciem palców
- > 11 pozycji ustawienia umożliwia precyzyjną regulację
- > DIN ISO 8976



87 00 100 87 01 125 87 01 150 87 01 180 87 01 250 87 01 300 87 01 400 87 01 560



Samozaciskowe i odporne - po prostu oryginalne szczypce do rur KNIPEX



KNIPEX Cobra® XS chwyta nakrętki do 24 mm i inne elementy o wymiarze do Ø 28 mm



Wykonanie rękojeści zapewnia dobry chwył

NOWOŚĆ

PATENTED



87 00 100

Rodzina KNIPEX Cobra® powiększa się

W każdym rozmiarze: doskonały chwył, trzymanie, dociskanie i gięcie dzięki mechanizmowi samozaciskowemu

Nr art.	EAN	↔		Szczypce	Główka	Rękojeści	Pozycje regulacji	⊘ W calach	⊘ mm	⊞ mm	⚖ g
87 00 100	085836	100		fosforanowe, szare	polerowana	wytlaczana, chropowata powierzchnia	11	1	28	24	62
87 00 100 BK	085843	100					11	1	28	24	87
87 01 125	069935	125				osłonki z tworzywa sztucznego	13	1	27	27	85
87 01 150	060116	150					11	1 1/4	32	30	145
87 01 180	022015	180					18	1 1/2	42	36	170
87 01 250	022022	250					25	2	50	46	335
87 01 300	034087	300					30	2 3/4	70	60	530
87 01 400	005636	400					27	3 1/2	90	95	1214
87 01 560	044321	560					20	4 1/2	115	120	2750