

KNIPEX Quality – Made in Germany



## Pinza spelacavi automatica

Ora rinnovata: con regolazione di precisione!





## Pinza spelacavi automatica

Lavoro più veloce: si adatta automaticamente alla maggior parte dei tipi di cavo, con regolazione di precisione per materiali speciali

- ▶ Spela cavi con materiali standard senza regolazione manuale
- ▶ La regolazione di precisione consente la regolazione precisa delle lame su materiali o condizioni di temperatura speciali
- ▶ Strumento compatto, maneggevole e leggero per sezioni comuni di cavi e materiali isolanti
  - > Per conduttori unipolari, a più fili, a fili sottili da 0,2 - 6 mm<sup>2</sup> con isolamento standard
  - > Con testa stretta per l'impiego in luoghi di difficile accesso
  - > Con tronchese per conduttori in rame e alluminio fino a 2,5 mm<sup>2</sup>
  - > Con dispositivo di arresto per garantire lunghezze uniformi da 6,0 a 18,0 mm
  - > Corpo: resina sintetica, rinforzata in fibra di vetro
  - > Lama: acciaio speciale per utensili, temperato ad olio, intercambiabile

Ora rinnovata:  
con regolazione  
di precisione!



Art. No.	EAN	↔ mm	⊗ mm <sup>2</sup>	AWG	⚖ g
12 62 180	054573	180	0,2 - 6,0 mm <sup>2</sup>	24 - 10	151
12 62 180 SB	060178	180	0,2 - 6,0 mm <sup>2</sup>	24 - 10	151
12 69 21	060093	1 paio di lame di ricambio per 12 62 180			2
12 69 23	067115	Dispositivo di arresto di ricambio 12 62 180			2