

Informace o výrobku

87 51 250

KNIPEX Cobra® ES

Obzvláště štíhlé kleště na vodní čerpadla

DIN ISO 8976



- Ideální pro servisní účely a údržbu, přístroje, automobilní oblast, průmysl
- Dlouhé, špičaté čelisti
- Zvláště dobrý přístup k dílci následkem velmi štíhlého provedení v oblasti hlavy a kloubu
- Bezpečné uchopení i plochých dílců následkem tří-bodového dosednutí
- Nastavení stisknutím tlačítka přímo na obrobku
- Jemné nastavení pro optimální přizpůsobení různým velikostem obrobků a ergonomickou polohu rukojetí
- Samosvorné na trubkách a maticích: žádné sklouzávání na sevřené součásti, práce šetřící síly a vynaložení menší síly
- Posuvný průchozí čep kloubu: vysoká stabilita díky dvojitému vedení
- Spolehlivé zaskočení čepu kloubu: žádné neúmyslné přenastavení
- Příznivé působení pák: optimální přenos sil
- Kryt chrání prsty před skřípnutím
- Chromvanadová elektroocel, kovaná, kalená v oleji v několika stupních

Všeobecně

Č. výr.	87 51 250
EAN	4003773061267
Kleště	fosfátováno a tramentem na šedo
Hlava	leštěno
Rukojeti	potaženy plastem který brání sklouzávání
Hmotnost	328 g
Rozměry	250 x 43 x 16 mm
Norma	DIN ISO 8976
REACH	neobsahuje SVHC
RoHS	nelze použít

Technické atributy

Nastavitelných pozic	19
Kapacita pro matice rozměr klíče v	Ø 1 1/4
Kapacita pro matice rozměr klíče v	34 mm
Kapacita pro trubky (průměr)	Ø 32 mm
max. paralelní otvor v mm	37 mm
max. hloubka uchopení	42 mm

Technické změny a omyly vyhrazeny



Optimální přístupnost k dílcí. Ideální pro servis a údržbu, oprava přístrojů, oblast automobilů a průmysl



Velmi štíhlý tvar v celé oblasti hlavy a kloubu (ve srovnání s běžnými kleštěmi na vodní čerpadla)

