

## Produktinformation

# 81 11 250

## Vandlås- og konnektortang

DIN ISO 8976



- Finindstilling for optimal tilpasning til vidt forskellige diametre op til 75 mm
- Til konnektorer, oliefiltre, plastrør og vandlås
- Ideel til at spænde og løsne vandlåsforkrninger, kunststof-rørforbindelser og runde omløbermøtrikker
- Med udskiftelige plastkæber til sarte overflader; op til Ø 75 mm
- Til stik og koblinger med skrue-lås (fx Cannon-rund stikforbinder)
- Til forsigtigt at løsne slanger på rørstudser og filterpatroner
- Optimal vedhæftning på snavs-, olie- og fedtfri overflader
- Gennemstukket led med 25 positioner
- Ben med ergonomisk geometri
- Udskiftelige gripekæber med to-komponent-plastindsats med en hård bærerkomponent (rød) og en blød hæftelseskomponent (blå)
- Krom-Vanadium-elektrostål, smedet og oliehardt

### Generelt

Artikel-nr.	81 11 250
EAN	4003773078470
Tang	sort atramenteret
Hoved	poleret
Greb	betrukket med skridhæmmende kunststof
Vægt	345 g
Mål	250 x 63 x 18 mm
Standard	DIN ISO 8976
REACH	indeholder ikke SVHC
RoHS	ikke relevant

### Tekniske attributter

Kapacitet spændeområde	Ø 10 – 75 mm
Indstillingspositioner	25

Forbehold mod tekniske ændring og fejl

