

## Produktinformation

# 99 14 250

### Kraft-bindetang

Høj udveksling

DIN ISO 9242



- 25 % kraftbesparelse sammenlignet med almindelige bindetænger af samme størrelse
- Også til at binde dybtliggende jern pga. den særligt slanke form
- Til fastgøring af armeringsjern med bindetråd fra rulle
- Snøning og afskæring af tråden i én arbejdsgang
- Led med høj udveksling, derfor kun lidt belastning ved arbejdet, også ved brug af tykke bindetråde.
- Aflastning af sener og muskulatur ved stærk dæmpning af skæreslaget efter gennemskæring af bindetråden
- Skær yderligere hærdet; skærhårdhed ca. 61 HRC
- Specialværktøjsstål i særlig kvalitet, smedet, oliehart

#### Generelt

Artikel-nr.	99 14 250
EAN	4003773071419
Tang	glansforzinket
Vægt	350 g
Mål	250 x 47 x 25 mm
Standard	DIN ISO 9242
REACH	indeholder ikke SVHC
RoHS	ikke relevant

#### Tekniske attributter

Skæreværdi hård tråd	Ø 1,8 mm
Skæreværdi mellemhård tråd	Ø 3,3 mm
Skærlængde mm	25,0 mm

Forbehold mod tekniske ændring og fejl