

Πληροφορίες προϊόντος

02 02 225 T

Πένσα ατσαλοσύρματος

DIN ISO 5746



- 35% εξοικονόμηση δύναμης σε σύγκριση με τις συνηθισμένες πένσες
- Κοπτικές ακμές (σκληρότητα περίπου 63 HRC) για απαιτητική εργασία
- Τσιμπίδα με δακτύλιο στερέωσης για την προσάρτηση ενός συστήματος προστασίας από πτώση
- Η εργασία σας γίνεται ευκολότερη χάρη στην άρθρωση με υπομόχλιο
- εύκολη κοπή, δυνατή συγκράτηση, λύγισμα και τράβηγμα
- Κοπτικές ακμές μεγάλου μήκους για την κοπή μεγάλων καλωδίων
- Επιφάνειες σύσφιξης για πλακέ και στρογγυλά αντικείμενα, κατάλληλες για τις περισσότερες εφαρμογές
- κοπτικές ακμές συμπληρωματικά σκληρυμένες με ηψίσουχα, σκληρότητα κοπτικών ακμών περίπου 63 HRC
- Ειδικός εργαλειοχάλυβας εξαιρετικής ποιότητας, σφουρηλατημένος, σκληρυμένος σε λάδι σε περισσότερα στάδια

προγράμματος

Κωδικός	02 02 225 T
EAN	4003773079934
Τσιμπίδα	ηλεκτρολυτικά μαυρισμένες
Κεφαλή	γυαλισμένη
Λαβές	με επένδυση περισσότερων στοιχείων, με ενσωματωμένο δακτύλιο στερέωσης για την προσάρτηση ενός συστήματος προστασίας από πτώση
Βάρος	410 g
Διαστάσεις	225 x 54 x 21 mm
Πρότυπο	DIN ISO 5746
REACH	

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τιμές κοπής σκληρού σύρματος (διάμετρος)	Ø 3,0 mm
Τιμές κοπής ατσαλοσύρματος (διάμετρος)	Ø 2,5 mm
Τιμή κοπής χάλκινων καλωδίων, πολύκλωνων	Ø 14,0 mm
Τιμή κοπής χάλκινων καλωδίων, πολύκλωνων	25,0 mm ²
Σύστημα προστασίας από πτώση	ναί

Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών και σφαλμάτων

