

Πληροφορίες προϊόντος

11 06 160 T

Απογυμνωτής Καλωδίων

Με ελατήριο ανοίγματος, γενικής χρήσης

IEC 60900 DIN EN 60900

- Τσιμπίδα με ενσωματωμένο, μονωμένο κρίκο στερέωσης για την προσάρτηση ενός συστήματος προστασίας από πτώση
- για μονόκλωνους, πολύκλωνους και λεπτόκλωνους αγωγούς με μόνωση συνθετικού υλικού ή λασιχένια μόνωση και μέγιστη \varnothing 5 mm ή διατομή αγωγού 10 mm²
- βίδα εύκολης ρύθμισης και κλειδώματος στην επιθυμητή διάμετρο για μονόκλωνο ή πολύκλωνο καλώδιο
- ειδικός εργαλειοχάλυβας, σφυρηλατημένος, σκληρυμένος σε λάδι



⚡ 1000 V 

προγράμματος

| | |
|------------|---|
| Κωδικός | 11 06 160 T |
| EAN | 4003773081418 |
| Τσιμπίδα | επιχρωμιωμένη |
| Κεφαλή | επιχρωμιωμένη |
| Λαβές | μονωμένη με επένδυση περισσότερων στοιχείων, ελεγμένη κατά VDE, με ενσωματωμένο, μονωμένο κρίκο στερέωσης για την προσάρτηση ενός συστήματος προστασίας από πτώση |
| Βάρος | 180 g |
| Διαστάσεις | 160 x 100 x 27 mm |
| Πρότυπο | DIN EN 60900 IEC 60900 |
| REACH | |

Τεχνικά χαρακτηριστικά

| | |
|--|----------------------|
| Δυνατότητες απογύμνωσης τετραγωνικά χιλιοστά | 10 mm ² |
| Δυνατότητες απογύμνωσης (διάμετρος) | \varnothing 5,0 mm |
| AWG | 8 |
| Σύστημα προστασίας από πτώση | ναί |
| ελεγμένη κατά VDE | ναί |

Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών και σφαλμάτων

