

## Πληροφορίες προϊόντος

# 13 82 200 T

### τσιμπίδα ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων



- 6 λειτουργίες σε ένα εργαλείο
- Πολυεργαλείο ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων: σύσφιξη πλακέ ή στρογγυλών αντικειμένων, λύγισμα, αφαίρεση γρεζιών, κοπή καλωδίων, απογύμνωση και πρεσάρισμα μυτών ακροχιτωνίων
- Τσιμπίδα με δακτύλιο στερέωσης για την προσάρτηση ενός συστήματος προστασίας από πτώση
- Διαθέτει λείες επιφάνειες συγκράτησης κοντά στο άκρο που συγκρατούν με ασφάλεια, επιφάνειες συγκράτησης με ραβδώσεις για πλακέ αντικείμενα καθώς και υποδοχή για στρογγυλά υλικά
- Ειδικές εξωτερικές ακμές των σιαγόνων, διευκολύνουν την επεξεργασία των χωνευτών κουτιών και το καθάρισμα των οπών διέλευσης καλωδίων
- υποδοχές απογύμνωσης για αγωγούς 0,75 - 1,5 mm<sup>2</sup> και 2,5 mm<sup>2</sup>
- Υποδοχή απογύμνωσης για μύτες ακροχιτωνίων 0,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>
- Κόφτης καλωδίων με κοπτικές ακμές ακριβείας (σκληρυμένες επαγωγικά) για καλώδια Cu και Al έως 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> / Ø 15 mm
- Μελετημένος σχεδιασμός, προσφέρει εύκολη πρόσβαση
- Βιδωτή άρθρωση: προσφέρει απαλή, ακριβή και χωρίς τζόγο λειτουργία
- Ειδικός εργαλειοχάλυβας εξαιρετικής ποιότητας, σφυρηλατημένος, σκληρυμένος σε λάδι σε περισσότερα στάδια

### προγράμματος

Κωδικός	13 82 200 T
EAN	4003773079972
Τσιμπίδα	ηλεκτρολυτικά μαυρισμένες
Κεφαλή	γυαλισμένη
Λαβές	με επένδυση περισσότερων στοιχείων, με ενσωματωμένο δακτύλιο στερέωσης για την προσάρτηση ενός συστήματος προστασίας από πτώση
Βάρος	267 g
Διαστάσεις	200 x 49 x 21 mm
REACH	

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τιμή κοπής χάλκινων καλωδίων, πολύκλωνων	Ø 15 mm
Τιμή κοπής χάλκινων καλωδίων, πολύκλωνων	50 mm <sup>2</sup>
Δυνατότητα απογύμνωσης	0,75 — 1,5 mm <sup>2</sup> / 2,5 mm <sup>2</sup>
Δυνατότητα τετραγωνικά χιλιοστά	0,5 — 2,5 mm <sup>2</sup>
AWG	1 / 0
Σύστημα προστασίας από πτώση	ναί

Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών και σφαλμάτων

