

Πληροφορίες προϊόντος

26 12 200 T

Μυτοτσίμπιδο με ημιστρόγγυλα ράμφη και πλαγιοκόφτη (Μυτοτσίμπιδο με μακριά ράμφη)

DIN ISO 5745

- Άκρα με ελαστικότητα: διατηρούν το σχήμα τους ακόμα και στη συστολή
- Τσιμπίδα με δακτύλιο στερέωσης για την προσάρτηση ενός συστήματος προστασίας από πτώση
- Ράμφη ακριβείας μεγάλης αντοχής με σχετική ελαστικότητα
- Ημιστρόγγυλα, μυτερά ράμφη
- Με κοπτικές ακμές για μαλακό, ημίσκληρο και σκληρό σύρμα
- κοπτικές ακμές συμπληρωματικά σκληρυμένες με ηψίσυχα, σκληρότητα κοπτικών ακμών περίπου 61 HRC
- Βαναδιούχος ηλεκτροχάλυβας, σφυρηλατημένος, σκληρυμένος σε λάδι σε περισσότερα στάδια



προγράμματος

Κωδικός	26 12 200 T
EAN	4003773079989
Τσιμπίδα	ηλεκτρολυτικά μαυρισμένες
Κεφαλή	γυαλισμένη
Λαβές	με επένδυση περισσότερων στοιχείων, με ενσωματωμένο δακτύλιο στερέωσης για την προσάρτηση ενός συστήματος προστασίας από πτώση
Βάρος	200 g
Διαστάσεις	200 x 57 x 20 mm
Πρότυπο	DIN ISO 5745
REACH	

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τιμές κοπής ημίσκληρου σύρματος (διάμετρος)	Ø 3,2 mm
Τιμές κοπής σκληρού σύρματος (διάμετρος)	Ø 2,2 mm
Πάχος σιαγόνας (άρθρωση) (T1)	9,5 mm
Πλάτος άκρων (W4)	3,0 mm
Tip Thickness (T2)	2,5 mm
Μήκος σιαγόνας (L3)	73,0 mm
Πλάτος κεφαλής (W3)	18 mm
Σύστημα προστασίας από πτώση	ναί

Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών και σφαλμάτων

