

Πληροφορίες προϊόντος

38 35 200 T

Μυτοσίμπιδο μηχανικού

DIN ISO 5745



- Τσιμπίδα με δακτύλιο στερέωσης για την προσάρτηση ενός συστήματος προστασίας από πτώση
- υψηλή αντοχή σε κάμψη των μυτών του μυτοσίμπιδου
- βαναδιούχος ηλεκτροχάλυβας, σφυρηλατημένος, σκληρυμένος σε λάδι

προγράμματος

Κωδικός	38 35 200 T
EAN	4003773083771
Τσιμπίδα	επιχρωμιωμένη
Κεφαλή	επιχρωμιωμένη
Λαβές	με επένδυση περισσότερων στοιχείων, με ενσωματωμένο δακτύλιο στερέωσης για την προσάρτηση ενός συστήματος προστασίας από πτώση
Βάρος	210 g
Διαστάσεις	200 x 54 x 20 mm
Πρότυπο	DIN ISO 5745
REACH	

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Πάχος σιαγόνας (άρθρωση) (T1)	9,5 mm
Πλάτος άκρων (W4)	3,0 mm
Tip Thickness (T2)	2,5 mm
Μήκος σιαγόνας (L3)	73,0 mm
Πλάτος κεφαλής (W3)	17,5 mm
Σύστημα προστασίας από πτώση	ναί

Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών και σφαλμάτων