

## Πληροφορίες προϊόντος

### 71 22 200 T

#### KNIPEX CoBolt®

Συμπαγής κόφτης πείρων



MM   $\angle 20^\circ$

- Διαθέτει ελατήριο επαναφοράς για άνετη εργασία και μηχανισμό κλειδώματος για ασφαλή μεταφορά
- Με λεπτές επενδύσεις λαβής περισσότερων στοιχείων χωρίς κολάρο για καλύτερο χειρισμό και ευκολότερη μεταφορά.
- Τσιμπίδα με δακτύλιο στερέωσης για την προσάρτηση ενός συστήματος προστασίας από πτώση
- Με κοπτικές ακμές για μαλακό και σκληρό σύρμα καθώς και ασαλόσυρμα
- κόβει διάφορα αντικείμενα, όπως πείρους, καρφιά, πριτσίνια κτλ. έως  $\varnothing$  5,2 mm
- ιδιαίτερα υψηλή απόδοση κοπής με ελάχιστη προσπάθεια χάρη στο νέο σχεδιασμό της άρθρωσης
- κοπτικές ακμές συμπληρωματικά σκληρυμένες με ηψίσυχα, σκληρότητα κοπτικών ακμών περίπου 62 HRC
- λυγισμένη κατά  $20^\circ$  κεφαλή με μονόπλευρη γλώσσα και πλάγια κοπή για σχεδόν ισόπεδη με την επιφάνεια κοπή, με ελεύθερο χώρο για συγκράτηση
- χρωμιοβαναδιούχος χάλυβας υψηλής ποιότητας, σφυρηλατημένος, σκληρυμένος σε λάδι σε περισσότερα στάδια

#### προγράμματος

Κωδικός	71 22 200 T
EAN	4003773080053
Τσιμπίδα	ηλεκτρολυτικά μαυρισμένες
Λαβές	με λεπτή επένδυση περισσότερων στοιχείων, με ενσωματωμένο δακτύλιο στερέωσης για την προσάρτηση ενός συστήματος προστασίας από πτώση
Βάρος	370 g
Διαστάσεις	200 x 55 x 23 mm
REACH	

#### Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τιμές κοπής μαλακού σύρματος (διάμετρος)	$\varnothing$ 6 mm
Τιμές κοπής ημισκληρού σύρματος (διάμετρος)	$\varnothing$ 5,2 mm
Τιμές κοπής σκληρού σύρματος (διάμετρος)	$\varnothing$ 4,0 mm
Τιμές κοπής ασαλοσύρματος (διάμετρος)	$\varnothing$ 3,6 mm
Σύστημα προστασίας από πτώση	ναί

Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών και σφαλμάτων



Λυγισμένη κατά 20° κεφαλή με μονόπλευρη γλώσσα και πλάγια κοπή για ισόπεδο κόψιμο, με ελεύθερο χώρο για πιάσιμο

