

Πληροφορίες προϊόντος

71 32 200 T

KNIPEX CoBolt®

Συμπαγής κόφτης πείρων



- Διαθέτει ελατήριο επαναφοράς για άνετη εργασία και μηχανισμό κλειδώματος για ασφαλή μεταφορά
- Με λεπτές επενδύσεις λαβής περισσότερων στοιχείων χωρίς κολάρο για καλύτερο χειρισμό και ευκολότερη μεταφορά.
- με επιφάνειες συγκράτησης κάτω από την άρθρωση για συγκράτηση και τράβηγμα συρμάτων από Ø 1,0 mm
- Τσιμπίδα με δακτύλιο στερέωσης για την προσάρτηση ενός συστήματος προστασίας από πτώση
- Με κοπτικές ακμές για μαλακό και σκληρό σύρμα καθώς και ασαλόσυρμα
- κόβει διάφορα αντικείμενα, όπως πείρους, καρφιά, πριτσίνια κτλ. έως Ø 5,2 mm
- ιδιαίτερα υψηλή απόδοση κοπής με ελάχιστη προσπάθεια χάρη στο νέο σχεδιασμό της άρθρωσης
- με εγκοπή για τη διευκόλυνση της κοπής στα χοντρά σύρματα
- κοπτικές ακμές συμπληρωματικά σκληρυμένες με ηψίσυχα, σκληρότητα κοπτικών ακμών περίπου 62 HRC
- χρωμιοβαναδιούχος χάλυβας υψηλής ποιότητας, σφυρηλατημένος, σκληρυμένος σε λάδι σε περισσότερα στάδια

προγράμματος

| | |
|------------|--|
| Κωδικός | 71 32 200 T |
| EAN | 4003773080060 |
| Τσιμπίδα | ηλεκτρολυτικά μαυρισμένες |
| Λαβές | με λεπτή επένδυση περισσότερων στοιχείων, με ενσωματωμένο δακτύλιο στερέωσης για την προσάρτηση ενός συστήματος προστασίας από πτώση |
| Βάρος | 380 g |
| Διαστάσεις | 200 x 55 x 23 mm |
| REACH | |

Τεχνικά χαρακτηριστικά

| | |
|---|----------|
| Τιμές κοπής μαλακού σύρματος (διάμετρος) | Ø 6 mm |
| Τιμές κοπής ημίσκληρου σύρματος (διάμετρος) | Ø 5,2 mm |
| Τιμές κοπής σκληρού σύρματος (διάμετρος) | Ø 4,0 mm |
| Τιμές κοπής ασαλοσύρματος (διάμετρος) | Ø 3,6 mm |
| Σύστημα προστασίας από πτώση | ναί |

Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών και σφαλμάτων