

Πληροφορίες προϊόντος

73 06 160 T

KNIPEX X-Cut®

Συμπαγής πλαγιοκόφτης

DIN ISO 5749 IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000 V 

- Κόβει με ακρίβεια πολύ λεπτά σύρματα και πολύκλινα καλώδια αλλά και ασαλόσυρμα
- Δυνατός, μικρού βάρους, γενικής χρήσης
- Τσιμπίδα με ενσωματωμένο, μονωμένο κρίκο στερέωσης για την προσάρτηση ενός συστήματος προστασίας από πτώση
- εξαιρετικές επιδόσεις κοπής με την ελάχιστη δυνατή προσπάθεια χάρη στον βέλτιστο συνδυασμό γωνίας κοπτικής ακμής, μετάδοσης ισχύος και εργονομικού σχήματος λαβών
- Περαιστή άρθρωση: μέγιστη σταθερότητα με μικρό βάρος
- Άρθρωση διπλής έδρασης για σκληρή, συνεχή χρήση
- Μεγάλο άνοιγμα για την κοπή καλωδίων μεγαλύτερων διατομών
- κοπή ακριβείας επίσης και στα λεπτά χάλκινα σύρματα
- Κατασκευή μικρού όγκου και βάρους
- γενικής χρήσης, στη συναρμολόγηση, συντήρηση και παραγωγή
- 40 % εξοικονόμηση δύναμης σε σύγκριση με τους κλασικούς πλαγιοκόφτες ίδιου μήκους
- χρωμιοβαναδιούχος χάλυβας υψηλής ποιότητας, σφυρηλατημένος, σκληρωμένος σε λάδι σε περισσότερα στάδια

προγράμματος

Κωδικός	73 06 160 T
EAN	4003773081487
Τσιμπίδα	επιχρωμιωμένη
Κεφαλή	επιχρωμιωμένη
Λαβές	μονωμένη με επένδυση περισσότερων στοιχείων, ελεγμένη κατά VDE, με ενσωματωμένο, μονωμένο κρίκο στερέωσης για την προσάρτηση ενός συστήματος προστασίας από πτώση
Βάρος	185 g
Διαστάσεις	160 x 56 x 27 mm
Πρότυπο	DIN ISO 5749 DIN EN 60900 IEC 60900
REACH	

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τιμές κοπής μαλακού σύρματος (διάμετρος)	Ø 4,8 mm
Τιμές κοπής ημίσκληρου σύρματος (διάμετρος)	Ø 3,8 mm
Τιμές κοπής σκληρού σύρματος (διάμετρος)	Ø 2,7 mm
Τιμές κοπής ασαλοσύρματος (διάμετρος)	Ø 2,2 mm
Τιμή κοπής χάλκινων καλωδίων, πολύκλωνων	Ø 12,0 mm
Σύστημα προστασίας από πτώση	ναί
ελεγμένη κατά VDE	ναί

Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών και σφαλμάτων

