

Πληροφορίες προϊόντος

74 01 180

Πλαγιοκόφτες Ατσαλοσύρματος

DIN ISO 5749



- για σκληρή, συνεχή καταπόνηση
- εξαιρετικές επιδόσεις κοπής με την ελάχιστη δυνατή προσπάθεια χάρη στον βέλτιστο συνδυασμό γωνίας κοπτικής ακμής, μετάδοσης ισχύος και εργονομικού σχήματος λαβών
- Κοπτικές ακμές με συμπληρωματική επαγωγική θερμική επεξεργασία και σκληρότητα περίπου 64 HRC, κατάλληλες για όλους τους τύπους σύρματος και ατσαλοσύρματος
- χρωμιοβαναδιούχος χάλυβας υψηλής ποιότητας, σφυρηλατημένος, σκληρυμένος σε λάδι σε περισσότερα στάδια



προγράμματος

Κωδικός	74 01 180
EAN	4003773022008
Τσιμπίδα	ηλεκτρολυτικά μαυρισμένες
Κεφαλή	γυαλισμένη
Λαβές	πλαστική επένδυση
Βάρος	241 g
Διαστάσεις	180 x 49 x 16 mm
Πρότυπο	DIN ISO 5749
REACH	

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τιμές κοπής ημίσκληρου σύρματος (διάμετρος)	Ø 3,8 mm
Τιμές κοπής σκληρού σύρματος (διάμετρος)	Ø 2,7 mm
Τιμές κοπής ατσαλοσύρματος (διάμετρος)	Ø 2,2 mm

Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών και σφαλμάτων

