

## Πληροφορίες προϊόντος

# 74 02 200 T

## Πλαγιοκόφτες Ατσαλοσύρματος

DIN ISO 5749



- Τσιμπίδα με δακτύλιο στερέωσης για την προσάρτηση ενός συστήματος προστασίας από πτώση
- για σκληρή, συνεχή καταπόνηση
- εξαιρετικές επιδόσεις κοπής με την ελάχιστη δυνατή προσπάθεια χάρη στον βέλτιστο συνδυασμό γωνίας κοπτικής ακμής, μετάδοσης ισχύος και εργονομικού σχήματος λαβών
- Κοπτικές ακμές με συμπληρωματική επαγωγική θερμική επεξεργασία και σκληρότητα περίπου 64 HRC, κατάλληλες για όλους τους τύπους σύρματος και ατσαλοσύρματος
- χρωμιοβαναδιούχος χάλυβας υψηλής ποιότητας, σφυρηλατημένος, σκληρυμένος σε λάδι σε περισσότερα στάδια



### προγράμματος

Κωδικός	74 02 200 T
EAN	4003773080084
Τσιμπίδα	ηλεκτρολυτικά μαυρισμένες
Κεφαλή	γυαλισμένη
Λαβές	με επένδυση περισσότερων στοιχείων, με ενσωματωμένο δακτύλιο στερέωσης για την προσάρτηση ενός συστήματος προστασίας από πτώση
Βάρος	305 g
Διαστάσεις	200 x 55 x 23 mm
Πρότυπο	DIN ISO 5749
REACH	

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τιμές κοπής ημίσκληρου σύρματος (διάμετρος)	Ø 4,2 mm
Τιμές κοπής σκληρού σύρματος (διάμετρος)	Ø 3,0 mm
Τιμές κοπής ατσαλοσύρματος (διάμετρος)	Ø 2,5 mm
Σύστημα προστασίας από πτώση	ναί

Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών και σφαλμάτων

