

Πληροφορίες προϊόντος

74 06 200 T

Πλαγιοκόφτες Ατσαλοσύρματος

DIN ISO 5749 IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000 V 

- Τσιμπίδα με ενσωματωμένο, μονωμένο κρίκο στερέωσης για την προσάρτηση ενός συστήματος προστασίας από πτώση
- για σκληρή, συνεχή καταπόνηση
- εξαιρετικές επιδόσεις κοπής με την ελάχιστη δυνατή προσπάθεια χάρη στον βέλτιστο συνδυασμό γωνίας κοπτικής ακμής, μετάδοσης ισχύος και εργονομικού σχήματος λαβών
- Κοπτικές ακμές με συμπληρωματική επαγωγική θερμική επεξεργασία και σκληρότητα περίπου 64 HRC, κατάλληλες για όλους τους τύπους σύρματος και ατσαλοσύρματος
- χρωμιοβαναδιούχος χάλυβας υψηλής ποιότητας, σφυρηλατημένος, σκληρυμένος σε λάδι σε περισσότερα στάδια

προγράμματος

Κωδικός	74 06 200 T
EAN	4003773081494
Τσιμπίδα	επιχρωμιωμένη
Κεφαλή	επιχρωμιωμένη
Λαβές	μονωμένη με επένδυση περισσότερων στοιχείων, ελεγμένη κατά VDE, με ενσωματωμένο, μονωμένο κρίκο στερέωσης για την προσάρτηση ενός συστήματος προστασίας από πτώση
Βάρος	305 g
Διαστάσεις	200 x 58 x 27 mm
Πρότυπο	DIN ISO 5749 DIN EN 60900 IEC 60900
REACH	

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τιμές κοπής ημίσκληρου σύρματος (διάμετρος)	Ø 4,2 mm
Τιμές κοπής σκληρού σύρματος (διάμετρος)	Ø 3,0 mm
Τιμές κοπής ατσαλοσύρματος (διάμετρος)	Ø 2,5 mm
Σύστημα προστασίας από πτώση	ναί
ελεγμένη κατά VDE	ναί

Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών και σφαλμάτων