

## Tuoteinfo

# 70 01 125

## Sivuleikkuri

DIN ISO 5749

- Tarpeellinen sivuleikkuri monipuoliseen käyttöön
- Korkealuokkainen materiaali ja tarkkuustyöstö takaavat pitkän käyttöiän
- Pehmeän ja kovan langan tarkkuusterät
- Ohuiden kuparilankojen puhtas leikkaus, myös terän kärjillä
- Terät lisäinduktiokarkaistut, terän kovuus n. 62 HRC
- Kapea pään muoto mahdollistaa työskentelyn vaikeapääsisissäkin paikoissa
- Vanadium sähköteräs, taottu, moniportaisesti öljykarkaistu



### Yleistä

Tuotenro	70 01 125
EAN	4003773013402
Pihdit	fosfatoitu mustaksi
Pää	kiillotettu
Kahvat	pinnoitettu muovilla
Paino	80 g
Mitat	125 x 50 x 13 mm
Standardi	DIN ISO 5749
REACH	ei sisällä SVHC-aineita
RoHS	ei sovellettavissa

### Tekniset ominaisuudet

Pehmeän langan leikkausarvot (halkaisija)	Ø 3,0 mm
Puolikovan langan leikkausarvot (halkaisija)	Ø 2,3 mm
Kovan langan leikkausarvot (halkaisija)	Ø 1,5 mm

*Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin pidätetään*