

Tuoteinfo

70 02 160

Sivuleikkuri

DIN ISO 5749



- Pidennetyllä terällä
- Tarpeellinen sivuleikkuri monipuoliseen käyttöön
- Korkealuokkainen materiaali ja tarkkuustyöstö takaavat pitkän käyttöiän
- Pehmeän ja kovan langan tarkkuusterät
- Ohuiden kuparilankojen puhdas leikkaus, myös terän kärjillä
- Terät lisäinduktiokarkaistut, terän kovuus n. 62 HRC
- Kapea pään muoto mahdollistaa työskentelyn vaikeapääsisissäkin paikoissa
- Viisteellä
- Vanadium sähköteräs, taottu, moniportaisesti öljykarkaistu



Yleistä

Tuotenro	70 02 160
EAN	4003773034032
Pihdit	fosfatoitu mustaksi
Pää	kiillotettu
Kahvat	monikomponentti kahvakuorilla
Paino	206 g
Mitat	160 x 53 x 21 mm
Standardi	DIN ISO 5749
REACH	ei sisällä SVHC-aineita
RoHS	ei sovellettavissa

Tekniset ominaisuudet

Pehmeän langan leikkausarvot (halkaisija)	Ø 4,0 mm
Puolikovan langan leikkausarvot (halkaisija)	Ø 3,0 mm
Kovan langan leikkausarvot (halkaisija)	Ø 2 mm

Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin pidätetään

