

## Tuoteinfo

# 71 72 610

## Pulttileikkuri



- Leikkauskapasiteetti kovuus max 48 HRC
- Vahvat lisäinduktiokarkaistut terät, terän kovuus n. 62 HRC
- Taottu vaste, jossa helppokäyttöinen vaimennin
- Hyvä ulottuvuus erittäin lattean pää- ja nivelalueen ansiosta
- Kahvat ergonomisesti kulmitettu, työskentely vaivatonta
- Tukevat ja erittäin pitävät kaksiväriset monikomponenttikahvakuoret
- Tarkka säätö (12-portainen) ja jälkisäätö epäkeskoruuveilla
- Hyvä leikkausteho, vaatii käyttäjältä vain vähän voimankäyttöä optimaalisenleikkauskulman ja välityssuhteen ansiosta
- Ruuvattu teräpää, vaihdettava
- Nivel: erikoistyoakaluteräs, taottu
- Kytki: teräsputki, jauhepinnoitettu
- Terä: kromivanadiiniisuurtehoterästä, taottu, moniportaisesti öljykarkaistu.



### Yleistä

Tuotenumero	71 72 610
EAN	4003773066767
Pää	fosfatoitu harmaaksi
Kahvat	monikomponentti kahvakuorilla
Paino	2.550 g
Mitat	610 x 122 x 34 mm
REACH	ei sisällä SVHC-aineita
RoHS	ei sovellettavissa

### Tekniset ominaisuudet

HRC 19	Ø 9 mm
HRC 40	Ø 8 mm
HRC 48	Ø 7 mm
Terien pituus mm	34 mm
Pään vahvuus	33 mm

Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin pidätetään



