

## Tuoteinfo

# 71 72 910

## Pulttileikkuri



- Leikkauskapasiteetti kovuus max 48 HRC
- Vahvat lisäinduktiokarkaistut terät, terän kovuus n. 62 HRC
- Taottu vaste, jossa helppokäyttöinen vaimennin
- Hyvä ulottuvuus erittäin lattean pää- ja nivelalueen ansiosta
- Kahvat ergonomisesti kulmitettu, työskentely vaivatonta
- Tukevat ja erittäin pitävät kaksiväriset monikomponenttikahvakuoret
- Tarkka säätö (12-portainen) ja jälkisäätö epäkeskoruuveilla
- Hyvä leikkausteho, vaatii käyttäjältä vain vähän voimankäyttöä optimaalisenleikkauskulman ja välityssuhteen ansiosta
- Ruuvattu teräpää, vaihdettava
- Nivel: erikoistyyökälyteräs, taottu
- Kylki: teräsputki, jauhepinnoitettu
- Terä: kromivanadiinisuurtehoterästä, taottu, moniportaisesti öljykarkaistu.



### Yleistä

Tuotenumero	71 72 910
EAN	4003773066781
Pää	fosfatoitu harmaaksi
Kahvat	monikomponentti kahvakuorilla
Paino	4.950 g
Mitat	910 x 170 x 42 mm
REACH	ei sisällä SVHC-aineita
RoHS	ei sovellettavissa

### Tekniset ominaisuudet

HRC 19	Ø 13 mm
HRC 40	Ø 10 mm
HRC 48	Ø 9 mm
Terien pituus mm	46 mm
Pään vahvuus	42 mm

Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin pidätetään



