

Tuoteinfo

71 82 950

Betoniverkko-/rautaleikkuri



- Leikkauskapasiteetti kovuus max 48 HRC
- Vahvat lisäinduktiokarkaistut terät, terän kovuus n. 62 HRC
- Taottu vaste, jossa helppokäyttöinen vaimennin
- Hyvä ulottuvuus erittäin lattean pää- ja nivelalueen ansiosta
- Kahvat ergonomisesti kulmitettu, työskentely vaivatonta
- Tukevat ja erittäin pitävät kaksiväriset monikomponenttikahvakuoret
- Tarkka säätö (12-portainen) ja jälkisaätö epäkeskoruuveilla
- Hyvä leikkausteho, vaatii käyttäjältä vain vähän voimankäyttöä optimaalisenleikkauskulman ja välityssuhteen ansiosta
- Ruuvattu teräpää, vaihdettava
- Nivel: erikoistyoikaluteräs, taottu
- Kytki: teräsputki, jauhepinnoitettu
- Terä: kromivanadiinisuurtehoterästä, taottu, moniportaisesti öljykarkaistu.

Yleistä

Tuotenro	71 82 950
EAN	4003773066798
Pää	fosfatoitu harmaaksi
Kahvat	monikomponentti kahvakuorilla
Paino	4.110 g
Mitat	950 x 180 x 40 mm
REACH	ei sisällä SVHC-aineita
RoHS	ei sovellettavissa

Tekniset ominaisuudet

HRC 19	Ø 11 mm
HRC 40	Ø 9 mm
HRC 48	Ø 6 mm
Terien pituus mm	44 mm
Pään vahvuus	40 mm

Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin pidätetään



Betoniverkko-/rautaleikkurin 71 82 950 erityinen pään muoto mahdollistaa latteiden rakennusterästen leikkaamisen

