

## Tuoteinfo

# 95 31 280

## Kaapelileikkuri (Räikkäperiaate)



- Kiinteäkytkinen vaippa terien kiinnitykseen leikattaessa
- Alumiinijohdoissa max 4 x 150 mm<sup>2</sup> voidaan käyttää sektorikaapeleita
- Yksi- tai monisäikeisten kupari- ja alumiinikaapeli leikkaamiseen
- Ei sovellu teräslangan, vaijerin ja hienosäikeisten (erittäin joustavien) johtimien leikkaamiseen
- Karkaistut terät tarkkuushionnalla
- Leikkaaminen on tasaista ja siistiä ilman pusertamista
- Yhdenkäden käyttö räikkäperiaatteella
- Alhainen voimantarve hyvän voimansiirron ansiosta
- Kaksivaihteinen hammaskehäkäyttö helpottaa leikkaamista
- Alhainen paino ja kompakti rakenne mahdollistavat työskentelyn vaikeapääsyisissäkin paikoissa
- Puristussuoja estää puristumisloukkaantumiset
- Korkealaatuista erikoistyökäluterästä, taottu, öljykarkaistu

MM

### Yleistä

Tuotenro	95 31 280
EAN	4003773043942
Pihdit	mustaksi lakattu
Kahvat	monikomponentti kahvakuorilla
Paino	860 g
Mitat	280 x 131 x 34 mm
REACH	ei sisällä SVHC-aineita
RoHS	ei sovellettavissa

### Tekniset ominaisuudet

Leikkuarvo kuparijohto, useampisäikeinen	380 mm <sup>2</sup>
Leikkuarvo kuparijohto, useampisäikeinen	Ø 52 mm
MCM	750

*Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin pidätetään*



95 31 250/280: kiinteäkylkinen vaippa terien kiinnitykseen leikkattaessa



Raiikkäperiaate ja kaksivaihe- hammaskehäkäyttö mahdollistaa voimaa säästävän leikkaamisen



95 31 280: suuri kapasiteetti: max. Ø 52 mm / 380 mm<sup>2</sup>