

Tuoteinfo

95 36 315 A

Kaapelileikkuri

(Räikkäperiaate)

Teräsvahvisteisille kaapeleille (SWA-kaapelit)

IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000 V  

- Katkaisee teräsvahvisteisen maksimi 45 mm / 380 mm² halkaisijallisen kaapelin (esim. 4 x 95 mm²) yhden ja kahdenkädenkäytössä
- Vahva, kätevä, stabiili.
- Helppo käsitellä alhaisen painon (800 g) ja kompaktin rakenteen (pituus 315 mm) ansiosta – mahdollista käyttää vaikeapääsyisissäkin paikoissa
- Terät tarkkuushionnalla ja induktiivikarkaistuilla teränreunoilla leikkaavat sileästi ja puhtaasti liitistämättä
- Innovatiivinen kolmivaihe hammaskehäkäyttö hyvällä voimansiirrolla
- Standardiasetuspinta leikattaessa
- Ei sovellu ACSR-teräsjohtinkaapelien eikä vaijerien leikkaamiseen!
- Leikkuupää: erikoistyökäluuteräs erikoislaatua, taottu, öljykarkaistu

Yleistä

Tuotenumero	95 36 315 A
EAN	4003773078579
Pihdit	mustaksi lakattu
Kahvat	eristetty monikomponentti kahvakuorilla, VDE-tarkistettu
Paino	800 g
Mitat	315 x 140 x 30 mm
Standardi	IEC 60900 DIN EN 60900
REACH	ei sisällä SVHC-aineita
RoHS	ei sovellettavissa

Tekniset ominaisuudet

Leikkuuarvo kuparijohto, useampisäikeinen	380 mm ²
Leikkuuarvo kuparijohto, useampisäikeinen	Ø 45 mm
MCM	750
VDE-tarkistettu	kyllä

Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin pidätetään



Tarkkuusjyrsitty ja induktiivisesti karaistu leikkuureuna