

Tuoteinfo

99 10 300

Voimabetonileikkurit

Hyvä voimansiirto

DIN ISO 9242



- 25 % voimansäästö verrattuna tavanomaisiin, yhtä suuriin hohtimiin
- Erittäin kapean muotonsa ansiosta myös syvällä olevan raudan sitomiseen
- Vahvistusteräksen kiinnitykseen sidelangalla rullalta
- Langan kiertäminen ja katkaiseminen yhdessä työvaiheessa
- Nivelen hyvä välityssuhde takaa miellyttävän työskentelyn myös paksumpaa sidelankaa käytettäessä
- Leikkauskiskun voimakas vaimennus keventää jänteiden ja lihasten rasitusta sidelankaa katkaistaessa.
- Terät lisäkarkaistut, terän kovuus n. 61 HRC
- Erikoistyökäluuteräs erikoislaatua, taottu, moniportaisesti öljykarkaistu



Yleistä

Tuotenumero	99 10 300
EAN	4003773022398
Pihdit	fosfatoitu mustaksi
Pää	kiillotettu
Paino	501 g
Mitat	300 x 50 x 20 mm
Standardi	DIN ISO 9242
REACH	ei sisällä SVHC-aineita
RoHS	ei sovellettavissa

Tekniset ominaisuudet

Kovan langan leikkausarvot (halkaisija)	Ø 2,0 mm
Puolikovan langan leikkausarvot (halkaisija)	Ø 3,8 mm
Terien pituus mm	25,0 mm 25,0 mm

Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin pidetään

