

Tuoteinfo

99 11 300

Voimabetonileikkurit

Hyvä voimansiirto

DIN ISO 9242



- 25 % voimansäästö verrattuna tavanomaisiin, yhtä suuriin hohtimiin
- Erittäin kapean muotonsa ansiosta myös syvällä olevan raudan sitomiseen
- Vahvistusteräksen kiinnitykseen sidelangalla rullalta
- Langan kiertäminen ja katkaiseminen yhdessä työvaiheessa
- Nivelen hyvä välityssuhde takaa miellyttävän työskentelyn myös paksumpaa sidelankaa käytettäessä
- Leikkausiskun voimakas vaimennus keventää jänteiden ja lihasten rasitusta sidelankaa katkaistaessa.
- Terät lisäkarkaistut, terän kovuus n. 61 HRC
- Erikoistyökaluteräs erikoislaatua, taottu, moniportaisesti öljykarkaistu

Yleistä

| | |
|-----------|-------------------------|
| Tuotenro | 99 11 300 |
| EAN | 4003773042365 |
| Pihdit | fosfatoitu mustaksi |
| Pää | kiillotettu |
| Kahvat | pinnoitettu muovilla |
| Paino | 537 g |
| Mitat | 300 x 51 x 17 mm |
| Standardi | DIN ISO 9242 |
| REACH | ei sisällä SVHC-aineita |
| RoHS | ei sovellettavissa |

Tekniset ominaisuudet

| | |
|--|-----------------|
| Kovan langan leikkausarvot (halkaisija) | Ø 2,0 mm |
| Puolikovan langan leikkausarvot (halkaisija) | Ø 3,8 mm |
| Terien pituus mm | 25,0 mm 25,0 mm |

Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin pidätetään