

Tuoteinfo

99 14 300

Voimabetonileikkurit

Hyvä voimansiirto

DIN ISO 9242



- 25 % voimansäästö verrattuna tavanomaisiin, yhtä suuriin hohtimiin
- Erittäin kapean muotonsa ansiosta myös syvällä olevan raudan sitomiseen
- Vahvistusteräksen kiinnitykseen sidelangalla rullalta
- Langan kiertäminen ja katkaiseminen yhdessä työvaiheessa
- Nivelen hyvä välityssuhde takaa miellyttävän työskentelyn myös paksumpaa sidelankaa käytettäessä
- Leikkausiskun voimakas vaimennus keventää jänteiden ja lihasten rasitusta sidelankaa katkaistaessa.
- Terät lisäkarkaistut, terän kovuus n. 61 HRC
- Erikoistyökaluteräs erikoislaatua, taottu, moniportaisesti öljykarkaistu

Yleistä

Tuotenro	99 14 300
EAN	4003773028116
Pihdit	sinkitty kiiltäväksi
Paino	505 g
Mitat	300 x 49 x 24 mm
Standardi	DIN ISO 9242
Reach	ei
RohS	ei

Tekniset ominaisuudet

Kovan langan leikkausarvot (halkaisija)	Ø 2,0 mm
Puolikovan langan leikkausarvot (halkaisija)	Ø 3,8 mm
Terien pituus mm	25,0 mm
eCl@ss 5.1.4	21040301
proficl@ss 6.0	AAC483c003

Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin pidätetään



