

Productinformatie

11 06 160 T

Afstriptang

Met openingsveer, universeel

IEC 60900 DIN EN 60900

- Tang met geïntegreerde geïsoleerde bevestigingshaak om een valbeveiliging aan te brengen
- Voor enkel-, meer- en fijnradige kabels met kunststof- of rubberisolatie max. Ø 5,0 mm of 10 mm² geleiderdoorsneden
- Eenvoudige instelling van de gewenste draaddiameter dankzij een kartelschroef en contraoer
- Speciaal gereedschapsstaal, gesmeed, oliegehard



⚠ 1000 V 



Algemeen

Artikel-nr.	11 06 160 T
EAN	4003773081418
Tang	verchromd
Kop	verchromd
Benen	geïsoleerd met meercomponenten-omhullingen, VDE-gekeurd, met geïntegreerde geïsoleerde bevestigingshaak om een valbeveiliging aan te brengen
gewicht	180 g
Afmetingen	160 x 100 x 27 mm
Norm	DIN EN 60900 IEC 60900
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Afstripcapaciteiten vierkante millimeter	10 mm ²
Afstripcapaciteiten (diameter)	Ø 5,0 mm
AWG	8
Valbeveiliging	ja
VDE-gekeurd	ja

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen

