

Информация о продукции

99 14 250

Клещи вязальные особой мощности с высокой передачей усилия

DIN ISO 9242



- Экономия усилий 25 % по сравнению с обычными вязальными клещами того же размера
- также для связки глубокорасположенных элементов за счет вытянутой формы головки
- для фиксации арматурной стали вязальной проволокой из рулона
- скручивание и обрезка проволоки за один рабочий ход
- шарнир с оптимальной передачей усилия, что гарантирует меньшую нагрузку при работе даже при использовании толстой вязальной проволоки
- облегчение нагрузки на сухожилия и мускулатуру благодаря мощной амортизации ударов при разрезании вязальной проволоки
- режущие кромки с дополнительной закалкой; твердость реза прим. 61 HRC
- Специальная инструментальная сталь особого качества, кованая, многократно закалённая в масле

назначения

| | |
|----------------|-------------------------------------|
| Номер артикула | 99 14 250 |
| EAN | 4003773071419 |
| Клещи | оцинкованные, глянцевая поверхность |
| Масса | 350 g |
| Размеры | 250 x 47 x 25 mm |
| Норма | DIN ISO 9242 |
| | непригодный |

Технические атрибуты

| | |
|---|----------|
| Параметры резания / твёрдая проволока (диаметр) | Ø 1,8 mm |
| Параметры резания / проволока средней твёрдости (диаметр) | Ø 3,3 mm |
| Длина резака в мм | 25,0 mm |

Возможны технические изменения и ошибки