

## Produktinformation

# 25 06 160 T

## Tång med flata, runda käftar och skär (Radiotång)

DIN ISO 5745 IEC 60900 DIN EN 60900

- Tång med inbyggd isolerad ögla för att fästa fallskydd
- Lämplig för finare grip- och klipparbeten
- Flat-runda, långa och spetsiga käftar
- Räfflade gripstyror
- Med skär för mjuk, medelhård och hård tråd
- Extra induktionshårdade skär, skärhårdhet ca 61 HRC
- Vanadin-elektrostål, smitt, oljehärdat i flera steg



### Aallmänhet

Artikelnummer	25 06 160 T
EAN	4003773081432
Tång	förkromad
Huvud	förkromad
Handtag	isolerad med flerkomponentshandtag, VDE-godkänd, med inbyggd isolerad fästögla för fäste av fallskydd
Vikt	155 g
Mått	160 x 57 x 26 mm
Norm	DIN ISO 5745 DIN EN 60900 IEC 60900
REACH	innehåller inga SVHC
RoHS	inte tillämpligt

### Tekniska attribut

Klippkapacitet medelhård tråd (diameter)	Ø 2,5 mm
Klippkapacitet hård tråd (diameter)	Ø 1,6 mm
Käftens tjocklek (led) (T1)	9,0 mm
Spetsbredd (W4)	3,0 mm
Tip Thickness (T2)	2,5 mm
Käftlängd (L3)	50,0 mm
Huvudbredd (W3)	16,5 mm

Med reservation för tekniska ändringar och fel