

Produktinformation

25 06 160

Tång med flata, runda käftar och skär (Radiotång)

DIN ISO 5745 IEC 60900 DIN EN 60900

- Lämplig för finare grip- och klipparbeten
- Flat-runda, långa och spetsiga käftar
- Räfflade gripytor
- Med skär för mjuk, medelhård och hård tråd
- Extra induktionshårdade skär, skärhårdhet ca 61 HRC
- Vanadin-elektrostål, smitt, oljehärdat i flera steg



Aallmänhet

Artikelnummer	25 06 160
EAN	4003773033806
Tång	förkromad
Huvud	förkromad
Handtag	Isolerat med flerkomponentsöverdrag, VDE-testat
Vikt	146 g
Mått	160 x 53 x 17 mm
Norm	DIN ISO 5745 DIN EN 60900 IEC 60900
REACH	innehåller inga SVHC
RoHS	inte tillämpligt

Tekniska attribut

Klippkapacitet medelhård tråd (diameter)	Ø 2,5 mm
Klippkapacitet hård tråd (diameter)	Ø 1,6 mm
Käftens tjocklek (led) (T1)	9,0 mm
Spetsbredd (W4)	3,0 mm
Tip Thickness (T2)	2,5 mm
Käftlängd (L3)	50,0 mm
Huvudbredd (W3)	16,5 mm

Med reservation för tekniska ändringar och fel